



ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СТАНДАРТЫ

NEW

НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ

ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ ФРАМУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

COMUNELLO
FRAME AUTOMATION

3
YEARS
warranty

100%
made in
ITALY

100%
TESTED

24V

230V



SMART

SMART (200H), открывание 180-380мм

Скорость выхода цепи 18мм/с.

Каждый привод рассчитан на створку до 1250мм.

SMART TWIN

Комплект SMART TWIN включает в себя два привода SMART и синхронизатор.

Рассчитан на створки шириной до 2500мм.



LIWIN

Две версии:

- LIWIN L25 (250H), открывание 200-380мм
- LIWIN L35 (350H), открывание 50-420мм

Скорость выхода цепи 18мм/с.

Каждый привод рассчитан на створку до 1250мм.

Возможна установка до 4 приводов на створку шириной до 5000мм (с синхронизатором).

Применяются для верхне- и нижнеподвесных створок, поворотных и мансардных окон. Подходят для створок из ПВХ, алюминия, дерева. Доступны в чёрном, белом и сером цвете. В комплекте монтажная инструкция на русском языке.

ООО "ETC ГРУПП"

+7 495 781 81 32

www.vprofile.ru



ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СТАНДАРТЫ